

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА FINIGRAPH® AR

Търговско наименование: *FINIGRAPH® AR*

Исходни материали: *Природно чист люспест графит*

Технически параметри:

<i>Работна температура:</i>	<i>550°C</i>
<i>Плътност:</i>	<i>1 g/cm³</i>
<i>Якост на опън:</i>	<i>4 МПа</i>
<i>Свиваемост:</i>	<i>30 – 45%</i>
<i>Възстановяемост:</i>	<i>18%</i>
<i>Съдържание на графит:</i>	<i>99%</i>
<i>Загуба на маса /450оС 3 ч./</i>	<i>2%</i>
<i>Стандартни размери:</i>	<i>1000x1000, 1500x1500, 2000x2000</i>
<i>Стандартни дебелини:</i>	<i>0,5 – 5 мм</i>

Приложение: *Листите от експандиран графит FINIGRAPH® AR са идеалният продукт за изработка на уплътнения и гарнитури за работа при високи температури и високи налягания, поради отличната им гъвкавост, уплътнителни свойства, химическа и маслена устойчивост, висока температуроустойчивост.*

Влияние върху околната среда:

При производство, експлоатация и като отпадък не уврежда околната среда.

Влияние върху човешкото здраве:

Не е констатирано.