

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FINIGRAPH® T

Торговое наименование: FINIGRAPH® T

Сырье: Природно-чистый чешуйчатый графит

Технические параметры:

Рабочая температура:	
Т воздуха	500°С
вакуум	2200°С
в инертной среде	3000°С
Содержание углерода:	> 99%
Содержание серы:	< 500 ppm
Содержание хлорных ионов:	< 50 ppm
Свертываемость:	≥ 43%
Восстановление:	≥ 18%
Прочность при изгибе:	4,0 МПа
Прочность на сжатие:	168 МПа
Потери при накаливании	
при 450°С	1%
при 600°С	20%
Стандартные размеры:	
Ширина:	от 5 до 1500 мм
Толщина:	от 0,5 до 1,5 мм
Виды:	Гладкие и гофрированные, и с клеящей лентой

Приложение: Ленты FINIGRAPH® T - идеальный продукт для уплотнения при высоких температурах и высоких давлениях, благодаря отличной упругости, уплотняющим свойствам, химической и масляной стойкости, высокой температурной стойкости. Используются для уплотнения покрышек, люков, фланцевых соединений и др.

Влияние на окружающую

среду: При производстве, эксплуатации и в виде отходов не вредит окружающей среде.

Влияние на здоровье человека:

Не констатировано.