

## МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОМУФОВО ЗАВАРЯВАНЕ



<b>Захранване</b>	230 V 50/60 Hz
<b>Изходен волтаж</b>	8÷48 V
<b>Мах напрежение на изхода</b>	110 Аmp
<b>Работни диаметри</b>	20 ÷ 630 mm
<b>Работна температура</b>	-10С° ÷ +45°С
<b>Режими на работа</b>	Баркод / ръчен
<b>Памет</b>	300 rapорта
<b>Размери</b>	280x190x295 mm; 22 Kg
<b>Транспортна опаковка</b>	Дървен сандък



### TUCATUCA

<b>Захранване</b>	230V/50-60 Hz монофазен
<b>Изходящ волтаж</b>	8÷44 V
<b>Мах напрежение на изхода</b>	100 Аmp
<b>Работни диаметри</b>	20 ÷ 400 mm
<b>Работна температура</b>	-10С° ÷ +45°С
<b>Режими на работа</b>	Ръчен
<b>Памет</b>	32Кб/300 rapорта
<b>Размери</b>	340x280x450 mm
	22 Kg
<b>Транспортна опаковка</b>	Дървен сандък

### TUCATUCA BABY

<b>Захранване</b>	230V/ 50-60 Hz монофазен
<b>Изходящ волтаж</b>	8÷44 V
<b>Мах напрежение на изхода</b>	75 Аmp
<b>Работни диаметри</b>	20 ÷ 315* mm
<b>Работна температура</b>	-10С° ÷ +45°С
<b>Режим на работа</b>	Ръчен
<b>Памет</b>	200 rapорта
<b>Размери</b>	290x190x250 mm
	16 Kg
<b>Транспортна опаковка</b>	Дървен сандък

\* Само при спешна ситуация за РЕ фитинги за вода или газ под налягане. Препоръчителни работни диаметри до 200 мм.

# **МАШИНИ ЗА ЕЛЕКТРОМУФОВО ЗАВАРЯВАНЕ**

## **AURORA BABY**



### **ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<i>Захранване</i>	<i>230 V 50/60 Hz</i>
<i>Изходен волтаж</i>	<i>8 ÷ 48 V</i>
<i>Мах напрежение на изхода</i>	<i>75 Amp</i>
<i>Работни диаметри</i>	<i>20 ÷ 315 mm</i>
<i>Работна температура</i>	<i>-10C° ÷ +45°С</i>
<i>Режими на работа</i>	<i>Баркод / ръчен</i>
<i>Памет</i>	<i>300 рапорта</i>
<i>Размери</i>	<i>280x190x280 mm; 17 Kg</i>
<i>Транспортна опаковка</i>	<i>Дървен сандък</i>