

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА FINICORD®

Торговое наименование: FINICORD®

Сырье: Стеклоплетенная пряжа FINITEXT®, обработанная по современной технологии.

Технические параметры:

Рабочая температура: +500°С
рН: 5 - 12
Стандартные размеры: от ф 3 мм до ф 14 мм

Приложение:

Стеклоплетенное волокно обладает высокой термостойкостью, стойкостью на натяжение, мягкостью и гибкостью. Основное предназначение – для уплотнения дверей, переходов, соединений и связей каминов, печей, духовок, котлов и др. при высоких температурах. Подходит для тех мест, где, часто проводится демонтаж связей, и где эластичность считается серьезным преимуществом.

Очень хорошая эластичность и восстановление формы шнура обеспечивают безаварийную работу уплотненных сооружений. Быстрый и легкий монтаж, основанный на гибкости продукта, обуславливает его применение без проблем даже и в трудных инсталляционных условиях.

Без ограничений может применяться в работе с маслами, смазками, растворителями и органическими кислотами. Обладает гидротермической устойчивостью.

Влияние на окружающую среду:

При производстве, эксплуатации и в виде отходов не повреждает окружающую среду.

Влияние на здоровье человека: Не констатировано

FINITEXT® - торговая марка АО «Финистра» – г. Русе.